

CÁMARA DE CRECIMIENTO FLUJO HORIZONTAL, CONTROL DE HUMEDAD, LUCES EN LA PUERTA FRONTAL Y TRASERA
MODELO: EGCHS 190 2S HR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Flujo de aire Horizontal.
- Rango de temperatura de -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$ con luces apagadas, (temperatura programable día/noche).
- Control de humedad: Rango de trabajo de 40% a 90% R.H. ($\pm 3\%$), en un rango de temperatura $+15^{\circ}\text{C}$ to $+40^{\circ}\text{C}$.
- Panel de control con teclado táctil 4,3 "TFT
- Registrador de datos electrónico con representación gráfica de los datos.
- Control de temperatura y/o humedad.
- Control de intensidad lumínica, fotoperiodo día/noche.
- Sonda con una precisión de 0.1°C .
- Homogeneidad de la cámara $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. a 27°C y $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$. a 40°C
- Estabilidad en la cámara $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. a 27°C y $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. a 40°C
- Microprocesador para el control y programación de los parámetros con sistema PID.
- Sistema humidificador por ultrasonidos
- Luces en la puerta y los costados.
- Control de lumínico en 6 niveles de intensidad, posibilita simular el amanecer / atardecer.

Modelo
EGCHS 190 2S HR
Capacidad Cámara:
190 L

Este documento se generó el 16/12/2019, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.