FICHA TÉCNICA

ARMARIO REFRI CHROMAT INOX DIGITAL

MODELO: ERD 1240 CROMA C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Controlador de temperatura, con pantalla digital. Temperatura de trabajo prefijada en +4ºC (rango de temperatura de trabajo desde +2ºC hasta +8ºC)
- Sistema de enfriamiento mediante recirculación vertical de aire forzado.
- Sonda con precisión de 0.1ºC.
- Pantalla táctil gráfica de TFT de 3.4".
- Registrador de datos electrónico con representación gráfica, incluyendo un puerto USB para descarga de ficheros.
- Pasamuros para sondas o cables.
- Bandeja con guias telescopicas reforzadas , para colocación de cromatografos
- Alarma acústica y visual para:

- Temperatura Máx. / Mín. (fijada a ±2ºC de la temperatura seleccionada)
- Puerta abierta
- Fallo de sonda

- Contacto libre de potencial para alarma remota.
- Puerto RS-485 de comunicación MODBUS
- Puerta con cerradura
- Exterior:

- Acero galvanizado con recubrimiento plastificado en blanco.

- Interior:

- Acabado interior en acero inoxidable.
- Iluminación LED Interna.
- Esquinas redondeadas para fácil limpieza.

- Refrigeración:

- Desescarche automático, No Frost
- Gas refrigerante R134a

Haz click aquí para descargar el catálogo completo

- Controlador de temperatura, con pantalla digital. Temperatura de trabajo prefijada en +4ºC (rango de temperatura de trabajo desde +2ºC hasta +8ºC)
- Sistema de enfriamiento mediante recirculación vertical de aire forzado.
- Sonda con precisión de 0.1ºC.
- Pantalla táctil gráfica de TFT de 3.4".
- Registrador de datos electrónico con representación gráfica, incluyendo un puerto USB para descarga de ficheros.
- Pasamuros para sondas o cables.

- Refri Chroma - Bandeja con guias telescopicas reforzadas , para

colocación de cromatografos

- Alarma acústica y visual para:

- Temperatura Máx. / Mín. (fijada a ±2ºC de la temperatura seleccionada)
- Puerta abierta
- Fallo de sonda

- Contacto libre de potencial para alarma remota.
- Puerto RS-485 de comunicación MODBUS
- Puerta con cerradura
- Exterior:

- Acero inoxidable AISI 304

- Interior:

- Acabado interior en acero inoxidable.
- Iluminación LED Interna.
- Esquinas redondeadas para fácil limpieza.

- Refrigeración:

- Desescarche automático, No Frost
- Gas refrigerante R134a

Haz click aquí para descargar el catálogo completo

Modelo	**ERD 1240 CROMA C**
Capacidad:	1240L
Tipo de puerta	Cristal

Este documento se generó el *16/12/2019*, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.