



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ventilación por aire forzado mediante ventiladores según la norma ATEX 94/9/EG (ATEX 95).
- Controlador de temperatura, con pantalla digital. Temperatura de trabajo prefijada en +4°C (rango de temperatura de trabajo desde +2°C hasta +14°C)
- Sistema de enfriamiento mediante recirculación vertical de aire forzado.
- Sonda con precisión de 0.1°C.
- Pasamuros para sondas o cables.
- Alarma acústica y visual, con batería de respaldo, para:
 - Temperatura Máx. / Mín. (fijada a $\pm 2^\circ\text{C}$ de la temperatura seleccionada)
 - Fallo de tensión
 - Puerta abierta
 - Fallo de sonda
- Termostato de seguridad por baja temperatura, fijado en +2°C
- Contacto libre de potencial para alarma remota.
- Puerta con cerradura
- De acuerdo con norma DIN 58345
- Exterior
 - Estructura exterior en acero al carbono recubierto de epoxi.
 - 4 pies regulables en altura
- Interior
 - Estructura interior en ABS (polipropileno termo formado).
 - Esquinas redondeadas para fácil limpieza
 - Puerto de acceso para sondas de calibración.
 - Iluminación LED interna.
- Puerta
 - Puerta con cerradura de seguridad y llaves
- Aislamiento
 - Aislamiento de 50 mm de poliuretano inyectado
- Estantes
 - Estantes de acero con recubrimiento plástico
 - Estantes regulables en altura
- Refrigeración
 - Ventilación por aire forzado
 - Evaporador, libre de escarcha (NO FROST)
 - Desescarche automático.
 - Clase climática 4
 - Gas refrigerante R600a

[Haz click aquí para descargar el catálogo completo](#)

Modelo

ERXPL 1345

Capacidad

1345L

Este documento se generó el 17/12/2019, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.