

Incubadoras refrigeradas IRE



IRE-240

Aplicaciones

- Análisis de aguas, determinación de la D.B.O. (Demanda Biológica de Oxígeno), reacciones enzimáticas y cultivos bacterianos a baja temperatura, botánica, conservación de muestras, envejecimiento, cosmética, etc.

Características

- Temperatura regulable desde 0° C hasta 45° C.
- Control de temperatura y tiempo: digital mediante microprocesador.
- Sonda de temperatura: Pt 100 Clase A
- Refrigeración mediante compresor hermético.
- Dos enchufes internos para conexión de equipos.
- Circulación forzada de aire.
- Conexión RS232 para conectar a PC.
- Sistema de cierre.
- Refrigerante: R600A.
- Ventilador: axial, índice de rendimiento de 200 m³/h.

IRE

Se suministra con:

- 3 bandejas extraíbles de acero inoxidable plastificado.
(4 bandejas para modelo IRE-475).

| Referencia Reference Référence | Capacidad l Capacity l Capacité l | Estabilidad Stability Stabilité | Homogeneidad Homogeneity Homogénéité | INTERIOR L x D x H mm | EXTERIOR L x D x H mm | W | Kg | Acabado Finishing Finition |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----|-----|---|
| IRE-160 | 160 | ± 0,25 °C | ± 2 °C | 500 x 300 x 700 | 600 x 715 x 1000 | 325 | 56 | Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable |
| IRE-240 | 240 | ± 0,25 °C | ± 2 °C | 500 x 300 x 1090 | 600 x 700 x 1400 | 400 | 73 | Blanco White Blanc |
| IRE-475 | 475 | ± 0,25 °C | ± 2 °C | 650 x 400 x 1420 | 700 x 850 x 1750 | 500 | 108 | Blanco White Blanc |

Enchufes

IRE-160



IRE-240/475



IRE

Accesorios

BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE PLASTIFICADO / PLASTIC-COATED STAINLESS STEEL TRAYS / PLATEAUX EN ACIER INOXYDABLE RECOUVERTS DE PLASTIQUE

| Referencia Reference Référence | Para incubadoras For incubators Pour incubateurs | N.º máx. bandejas Number max. trays Nº max. d'plateaux | Bandejas / Trays / Plateaux L x D mm |
|--------------------------------------|--|--|---|
| BI-160 | IRE-160 | 12 | 540 x 415 |
| BI-240 | IRE-240 | 17 | 455 x 425 |
| BI-475 | IRE-475 | 30 | 585 x 545 |



KIT CONEXIÓN PC SW7000

- Software de comunicación entre el equipo y el PC.
- Conexión vía RS-232.
- Adaptador USB.
- No compatible con circuitos de pantalla táctil.

Referencia: **SW7000***

* Serie AES, AE-DRY

PC CONNECTION SW7000

- Communication software between the equipment and the PC.
- Connection for RS-232.
- USB Adapter.
- Not compatible with touch screen circuits.

Reference: **SW7000***

KIT DE CONNEXION SW7000

- Logiciel de communication entre l'équipement et le PC.
- Connexion pour RS-232
- Adaptateur USB.
- Non compatible avec les circuits à écran tactile.

Référence: **SW7000***

